



# ONTOP

## De vloerbeschermlaag voor de hardheidstest

### Toepassingsbereik

Extreem duurzame beschermlaag voor alle waterbestendige, harde vloeren. Uitermate geschikt voor oppervlakken met een hoge bezettingsgraad zoals: ziekenhuizen, winkels, warenhuizen, vliegvelden, stations, ingangen, showrooms, hallen, etc.



### Gebruiksaanwijzing

- De vloer voor het aanbrengen van ONTOP volledig reinigen reinigen, met schoon water naspoelen en laten drogen
- ONTOP royaal en volledig dekkend aanbrengen (2 lagen)
- Voor het dagelijkse onderhoud is FLOORTOP zeer geschikt
- De machinale spraytussenreiniging met CLEANSTAR geeft een uitstekend resultaat op ONTOP
- ONTOP-lagen zijn snel en eenvoudig te vernieuwen
- ONTOP-lagen kunnen d.m.v. de droge beschermlaag saneringsmethode volledig of gedeeltelijk worden vernieuwd (FIGR-getest)

### Producteigenschappen

- ONTOP is snel en gemakkelijk te verwerken
- Hecht op vloeren met achtergebleven vocht – ook linoleum
- Duidelijk betere resultaten in het onderhoud op de met ONTOP beschermde vloeren
- Haast geen strepen en loopsporen
- Extreem belastbaar
- Zeer goede hechtingseigenschappen op alle soorten vloeren
- Voortreffelijk dekkend vermogen
- Antislip
- Goed bestendig tegen alcoholische handontsmettingsmiddelen
- Milieuvriendelijk, want vrij van metaalzouten en langere houdbaarheid dan de gebruikelijke beschermlagen

### Overige Informatie

Jerrycan à 10 l

art.nr. 30855

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. 0416

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL Chemie GmbH**  
Taanusstraße 19 · D-80807 Munich  
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0  
info@dr-schnell.com  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE