

AA Venol TT



ROBSON®
PROFESSIONEEL

EWEPO VLOERREINIGING



Eigenschappen

Ewepo AA Venol TT is een zeer krachtige reiniger voor het verwijderen van petrochemische oliën en vetten en een zeer handigeke vervuiling. AA Venol TT is geschikt als vloerreiniger op alle alkalische bestendige vloeren en is teven inzetbaar als gevelereiniger.

Gebrauchsanweisung

Normale vervuiling: Vul een emmer met koud water en voeg AA Venol TT toe. Dompel de mop in een oplosning en pers deze uit tot klamvochtig. Mop de vloer en spoel deze goed na.

Zware vervuiling: Vul een emmer met koud water, voeg AA Venol TT toe en zet de vloer in met de kant-en-klaar oplossing. Schrub de vloer om vervuiling te verwijderen en zuig de oplossing met opgelegd vuil van de vloer, reinig de vloer eventueel na met schoon water. Bij gebruik in een schrobbuigmachine is het aan te bevelen Ewepo Anti Schuim aan de vuilwatertank toe te voegen.

Dosering

Afhankelijk van de vervuiling:

100-200 ml per 10 liter water.

Gevelreiniging:

Doseer 20-50 ml per liter water.

Gevaar: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsen. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gezichtbescherming. Draag beschermende kleding. **NANADEMING:** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTINGENCENTRUM of een arts. **NA INSLUKKEN:** Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTINGENCENTRUM of een arts. **GEEN branden oplossen.** **BU CONTACT MET DE HUID (of het haar):** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTINGENCENTRUM of een arts. **BU CONTACT MET DE OGEN:** Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTINGENCENTRUM of een arts. Achter slot bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat: 2-aminoethanol, tetrアナトミム ethylenediaminetetraacetate, Vetalcohol ethoxylaat, C9-11.

Uitsluitend voor professioneel gebruik.



Features

Ewepo AA Venol TT is an extremely powerful cleaner for removing petrochemical oils, grease, and extremely stubborn dirt. AA Venol TT is suitable as a floor cleaner for all alkaline resistant floors and is also used as a wall cleaner.

Instructions

Normal soiling: fill a bucket with cold water and add AA Venol TT. Dip mop into solution and wring it out until damp. Mop floor and rinse.

Heavy soiling: Fill a bucket with cold water, add AA Venol TT and apply the solution to floor. Scrub the floor to remove dirt and vacuum the solution with dissolved dirt from the floor. Clean the floor with clean water if necessary. We recommend using Ewepo Anti-Foam to the waste water tank when using a scrubber/vacuum cleaner.

Quantity

Depending on the amount of dirt: 100-200 ml per 10 liters of water.
Wall cleaning:
Dosage 20-50 ml per liter water.

Danger: Causes severe skin burns and eye damage. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear protective clothing. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or physician. **IF SWALLOWED:** Immediately call a POISON CENTER or physician. DO NOT induce vomiting. **IF ON SKIN (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Immediately call a POISON CENTER or physician. **IF IN EYES:** Immediately call a POISON CENTER or physician. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations. Contains: 2-aminoethanol tetrasodium ethylene diamine tetraacetate Alcohols, C9-11, ethoxylated.

Only for professional use.

Propriétés

Ewepo AA Venol TT est un nettoyant très fort pour l'élimination d'huile pétrochimique, de graisse et de saletés tenaces. AA Venol TT peut être utilisé comme nettoyant planchers sur tous les planchers résistants à l'alcalin et est aussi utilisable comme nettoyant façades.

Mode d'emploi

Saletés normales: Remplissez un seau d'eau froide et ajoutez du AA Venol TT. Trempez la serpillière dans la solution et pressez-la jusqu'à ce qu'elle soit humide. Nettoyez le sol et rincez-le abondamment.

Saletés graves: Remplir un seau d'eau froide. Ajouter AA Venol TT et appliquer la solution prête sur le plancher. Frotter le plancher pour éliminer les salissures et aspirer la solution et les saletés du plancher, rincer le plancher éventuellement avec de l'eau propre. En utilisant une mousseuse, il est conseillé d'ajouter Ewepo Anti Mousse au réservoir d'eau sale.

Dosage

En fonction de la saleté:

Nettoyer façade:

100-200 ml par 10 litres d'eau.

Dosage 20-50 ml par 1 litres d'eau.

Danger: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Porter des vêtements de protection. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient: 2-aminoéthanol, éthylenediaminetetraacétate de tétrasodium, Alcohols, C9-11, éthoxylés.

Uniquement pour l'usage professionnel.

Eigenschaften

Ewepo AA Venol TT ist ein sehr starker Reiniger zur Entfernung von petrochemischen Ölen und Fetten sowie von harschkötigen Verschmutzungen. AA Venol TT eignet sich als Bodenreiniger für alle alkalisch-beständigen Böden und als Fassadenreiniger.

Gebrauchsanweisung

Normale Verschmutzung: Füllen Sie einen Eimer mit kaltem Wasser und fügen Sie AA Venol TT hinzu. Tauchen Sie den Wischschmier in die Lösung und wringen Sie ihn aus, bis er klammfeucht ist. Wischen Sie den Boden und spülen Sie ihn gut nach.

Starke Verschmutzung: Füllen Sie einen Eimer mit kaltem Wasser, fügen Sie AA Venol TT hinzu und weichen Sie den Boden mit dieser fertigen Lösung ein. Schrubben Sie den Boden, um Verschmutzungen zu entfernen und saugen Sie den aufgelösten Schmutz in der Lösung auf. Eventuell mit sauberem Wasser nachspülen. Wenn Sie eine Schrubber-Saugmaschine verwenden, empfehlen wir, Ewepo Anti-Schaum in den Schmutzwassertank zu geben.

Dosierung

Abhängig vom Verschmutzungsgrad: 100-200 ml pro 10 Liter Wasser.

Fassadenreinigung:
Dosierung von 20-50 ml pro Liter Wasser.

Gefahr: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Schutzhaltung tragen. **BEINATMEN:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSCENTRUM oder Arzt anrufen. **BEISVERGLÜCKEN:** Sofort GIFTINFORMATIONSCENTRUM oder Arzt anrufen. **KEN:** Erbrechen herbeiführen. **BERÜHRUNG MIT DER HAUT** (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Mit Wasser abwaschen/duschen. Sofort GIFTINFORMATIONSCENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschmutzung aufbewahren. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: 2-Aminoethanol, Tetrアナトミム ethylenediaminetetraacetate, Alkohole, C9-11, ethoxylated.

Ausschließlich für den professionellen Gebrauch geeignet.

pH
13,5

UN1719
5L