

Productomschrijving

Sterk geïnhibiteerd zuur voor industriële toepassing. Het product is speciaal ontwikkeld voor verwijdering van anorganische vervuiling zoals cement, ijzerroest en ketelsteenafzettingen in koelssystemen, verdampers enz. Te gebruiken op alle metalen, met uitzondering van non-ferrometalen.

Gebruiksadvies

Het product kan worden toegepast in het gehele sanitaire bereik en andere zuurbestendige oppervlakken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling kan het product tot maximaal 1 : 50 verdund worden toegepast. Ook de inwerktijd alsmede de verwerkingstemperatuur is hier sterk van afhankelijk. Het is aan te bevelen om het gereinigde materiaal met zeer ruim water na te spoelen.

Inhoud: 1 LTR
Product ID: 80661
Batch ID: N-265008

ONTKALKER

OPGELET Ontkalker niet gebruiken op chroom en kalkhoudende stenen en nooit tezamen met chloorhoudende producten en chemicaliën toepassen.

GEVAAR Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **BIJ CONTACT MET DE HUID** (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN**: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een **ANTIGIFCENTRUM/arts** raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia: < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

Gevaarlijke bestanddelen: Hydrogen chloride, Isotridecanol, ethoxylated (>=2.5 EO)



U kunt altijd rekenen op onze service, echter aangezien het gebruik van onze producten buiten ons bereik liggen, kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

UN1789