

VHS010-011

Dit zijn de Industriële Mini IVS Stofzuigers



NILFISK

Verwacht compact en lichtgewicht – klein maar krachtig

Ons nieuwe assortiment Industriële Mini IVS Stofzuigers heeft enorme krachten. De kracht, veiligheid en duurzaamheid die u vindt in onze grotere stofzuigers, maar in een kleiner, flexibeler formaat.

Het assortiment bestaat uit vier verschillende modellen die elk zijn ontworpen voor specifieke behoeften, zowel op het gebied van regelgeving als klantvereisten, die allemaal voldoen aan verschillende veiligheidsbehoeften voor gevaarlijk, brandbaar en geleidend stof.

[Maar waarom niet een grotere, omvangrijkere industriële stofzuiger?](#)

De Industriële Mini IVS Stofzuiger is ideaal voor die plekken waar u te maken hebt met beperkingen in mobiliteit of ruimte. Door het compacte en lichte ontwerp kunt u eenvoudig door smalle doorgangen bewegen. Bovendien is hij ideaal wanneer de reinigingsfrequentie wordt verhoogd en de hoeveelheid opgezogen materiaal gemiddeld tot 15 kg bedraagt.

Verwacht van een Industriële Mini IVS Stofzuiger niets minder dan een perfecte combinatie van veiligheid, betaalbaarheid en ongeëvenaarde zuigcapaciteit.



Vier manieren om de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren

De serie Industriële Mini IVS Stofzuigers bestaat uit twee compacte en lichte types, VHS010 en VHS011, en beide vormen de basis voor het ontwerp van vier hoofdmodellen met elk hun specifieke kenmerken – allemaal geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof.

Kies uit modellen geschikt voor het veilig opzuigen van gevaarlijk stof (VHS010) en de standaard modellen (VHS011). Bovendien is de volledige serie ontwikkeld om brandbaar stof veilig op te zuigen in geclassificeerde zones (ATEX Z22) of voor gebruik in niet-geclassificeerde zones (ACD).

Het assortiment Industriële Mini IVS Stofzuigers beschikt over functies als:

- Borstelloze by-pass motor van 950 W met hoog rendement voor een lange levensduur (tot 10.000 uur), grote duurzaamheid en continue prestaties (op ATEX-modellen).
- IP65-motorkop in combinatie met een veilig stofzakafvoersysteem zorgt voor een veilige verwerking van gevaarlijk stof, inclusief metaalgeleidend stof (op ATEX-modellen).
- Met een hoogte van 770 mm tot 830 mm en een gewicht van 18 tot 21 kg behoren deze industriële stofzuigers tot de kleinste en lichtste in het segment, waardoor ze gemakkelijk te manoeuvreren en te legen zijn.
- Filters met hoog rendement: M Klasse-gecertificeerd filter en HEPA 14-filter die de gezondheid van werknemers beschermen.
- Veilig stofzakafvoersysteem dat de operator tijdens het afvoerproces uitstekend beschermt bij het verwerken van gevaarlijk stof (op VHS010-modellen).
- Handig Pull&Clean filterreinigingssysteem zorgt ervoor dat het filter wordt gereinigd en een constante prestatie behoudt (op VHS011-modellen)
- Laag geluidsniveau voor een comfortabelere werkplek
- Diverse accessoires voor specifieke behoeften (geleidend, antistatisch, ATEX-gecertificeerd, kleurgecodeerd, voor vloer- of machinereiniging, enz.), kleiner voor nauwkeurige reiniging en lichter voor meer comfort voor de operator.
- Handige accessoirehouder voor het eenvoudig vervoeren van maximaal vier hulpstukken.



Geschikt voor de voedingsmiddelen-, metaal- en andere industrieën

De serie Industriële Mini IVS Stofzuigers is geschikt voor alle segmenten binnen de voedingsmiddelen-, additieven-, farmaceutische industrieën, evenals algemene industrieën zoals de hout- en verfindustrie. De belangrijkste toepassing is het verwijderen van afval van procesmachines, van apparatuur in het algemeen en het reinigen van vloeren, bureaus en oppervlakken, vooral wanneer er brandbaar en gevaarlijk stof moet worden opgezogen.



Het Pull&Clean-filterreinigingssysteem en het brede oppervlak van het conische filterpatroon zorgen voor optimale zuigprestaties zonder onderbrekingen.



De modellen met veilige stofzakafvoer beschermen de operator perfect tijdens het verwijderingsproces van gevaarlijk stof.



Groot assortiment accessoires, ontworpen voor de meest voorkomende toepassingen in het focussegment.

Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	VHS010 HC ACD	VHS011 LC ACD	VHS010 HC Z22 EXA	VHS011 LC Z22 EXA
Spanning	V	230	230	230	230
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	44	65	65
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	0,9	0,9	0,95	0,95
Max. luchtstroom	L/min – m³/u	2750 – 165	2750 – 165	3466 – 208	3466 – 208
Luchtstroom met slang van 3 meter	L/min – m³/u	2500 – 150	2416 – 145	2833 – 170	2750 – 165
Max. vacuüm	kPa – mbar	21 – 210	21 – 210	21 – 210	21 – 210
Geluidsdruk niveau	dB(A)	70	70	72	72
Containercapaciteit	L	30	15	30	15
Type hoofdfilter		Veiligheidszak- systeem	M-klasse filterpatroon	Veiligheidszak- systeem	M-klasse filterpatroon
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	-	9000	-	9000
Upstream HEPA H14 filteroppervlak	cm²	11000	-	11000	-
Inlaat	mm	40	40	40	40
Lengte x breedte x hoogte	cm	41 x 42 x 77	41 x 42 x 77	41 x 43 x 83	41 x 43 x 83
Gewicht	kg	18	18	21	21

Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5 · 1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00info.nl@nilfisk.com
www.nilfisk.nl

Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50 · orders.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

NILFISK