



Conform CE richtlijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DRYFT

Voltage	V	25,2
Zuigkracht (laag/hoog)	W	26/50
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Beschermingsklasse	I à III	III
Schrobbreedte/zuigmondbreedte	mm	390/430
Hoogte schrobdek	mm	50
Oscillatiesnelheid schrobpad	tr/min	3500/4200
Paddruk	g/cm ²	16,4
Geluidsniveau vanaf werkpositie	dB(A)	<70
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	1500 / 1250
Schoonwater-/vuilwatertank	L	2,5/2,8
Dosering schoonwater (laag/hoog)	ml/mn	125 / 250
Afmetingen lxbxh	cm	43 x 23 x 148,5
Gwicht met lege tanks (met batterij)	kg	7,3
Capaciteit batterij	Wh	126
Werkduur één batterij (laag/hoog)	min	60/75
Tijd tot volledig opladen / 90% opladen	min	95 / 60
Trillingsniveau op de armen van de gebruiker	m/s ²	<2,5

OMSCHRIJVING

Artikelnummer Brutoprijs €

Standaard meegeleverd

Micro-schrobzuigmachine DRYFT - 1 batterij

met standaard accessoires : 1 batterij Lithium Ion 25,2 V - 5 Ah, 1 kit lader
Lithium Ion - 24V 5A EU, 1 magnetische padhouder, 1 reinigingspad, 1 kit
zuigrubbers Linatex

58002000 3.103,00

Batterij & Lader

Batterij Lithium Ion 25,2 V - 5 Ah

58002020 632,35

Kit lader Lithium Ion - 24V 5A EU

58002031 211,35

Padhouder en pad(s)

Padhouder magnetisch

58002028 57,30

Reinigingspad (kleurcodering per afdeling)

58002029 38,52

Accessoires

Kit rubbers zuigmond (linatex)

58002060 79,05